

# Imprimación fijadora

INTERIOR - EXTERIOR

## DESCRIPCIÓN

Imprimación pigmentada que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc. Facilita la aplicación de la pintura de terminación y aumenta su rendimiento.

## USOS

Destinada a preparar las paredes que serán luego pintadas, tanto interiores como exteriores.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** polímeros en dispersión acuosa.

**Pigmento:** dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,24.

**Rendimiento:** 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro.

**Color:** blanco. Puede entonarse con Entonador Universal Sinteplast para acercar el color al de la pintura de terminación.

**Brillo:** mate.

**Número de manos:** 1.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** a las 3 horas se puede aplicar la pintura de terminación.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

## SUSTRATO

### • Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasicidad, restos de adhesivos, hongos y algas (con solución de lavandina), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

## APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

## SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



## PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**