



LINEA HOGAR Y OBRA

Profesional Membrana

Membrana Líquida para Frentes



Impermeabilizante para Frentes MEMBRANA LIQUIDA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

: Recubrimiento impermeabilizante acrílico diluible en agua. Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco forma una película de elástica de excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

USOS

: Producto formulado para impermeabilizar y decorar paredes de revoque, hormigón, mampostería, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero acrílico modificado, en dispersión acuosa.
- Pigmento : Dióxido de titanio o pigmentos de óxido de hierro según color.
- Peso específico : 1,34 (Blanco)
- Viscosidad : 125-130 Unidades Krebs
- Sólidos en peso : 54%
- Rendimiento : 1 kilo por m² (trabajo terminado).
- Color : Blanco
- Brillo : Mate
- Número de manos : Las necesarias para obtener el rendimiento establecido. Normalmente 2 o 3
- Secado tacto : 30 minutos.
- Repintado mínimo : 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Profesional Membrana

Membrana Líquida para Frentes



- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Preparar las superficies a pintar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Las paredes deben estar secas y, si son nuevas, tener un tiempo mínimo de curado de 30 días.

Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente **Fijador al aceite** adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes.

APLICACIÓN

: Para la primera mano diluir el producto con agua en cantidad equivalente al 25 % de su volumen (1 parte de agua por cada 4 partes del producto). Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.

En caso de existir grietas rellenarlas con **Sellador Grietas y Juntas** luego de esta mano de imprimación.

Las capas restantes se aplican con el producto tal como viene en el envase. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Dejar pasar 3 ó 4 horas entre manos.

Aplicar la cantidad de manos necesaria (habitualmente 2 más), para lograr el rendimiento indicado.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

- **Sistema a utilizar** : Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Profesional Membrana

Membrana Líquida para Frentes



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**
En ROSARIO: (0341) **448-0202**
En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827