

Granit

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico impermeable imitación granito. Posee gran elasticidad y resistencia a los ligeros movimientos estructurales. Tiene tolerancia a ciclos climáticos extremos, alta resistencia al envejecimiento y a los álcalis.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Permite reemplazar al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

Se aplica sobre revoques grueso fratasado, fino, paneles pre-moldeados, yeso, maderas y hormigón. Pueden lograrse distintos grados de textura de acuerdo a las condiciones de aplicación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.

Peso específico: variable según color (1.47-1.65).

Rendimiento: de 1.8 a 3.5 kgs/m² para el trabajo terminado, dependiendo de la textura deseada y las características de la superficie.

Color: se presenta en colores preparados, según muestrario.

Brillo: mate.

Número de manos: 1 o 2 según el elemento de aplicación y la rugosidad de la superficie.

Secado tacto: de 8 a 24 horas según el espesor aplicado y las condiciones ambientales.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores. Sobre superficies pulverulentas aplicar una mano de **Fijador al Aceite Sinteplast** o **Primer Superficies Difíciles Sinteplast** (no debe quedar con brillo). En superficies nuevas de

revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto.

Para rellenar ligeros desniveles utilizar **Masa Niveladora Sinteplast**, con el agregado de cemento y/o arena según las instrucciones del envase. Una vez aplicado y seco se eliminan las rebabas con un trapo o fieltro de espuma húmedo. Si existieran grietas rellenar con **Recuplast Grietas y Juntas**.

APLICACIÓN

Dar una mano de **Base para Revestimientos Sinteplast**, diluido con 10 % de agua y teñido al color del Sinteplast Granit a aplicar.

Mezclar el producto con una espátula con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. **Aplicación a rodillo:** diluir con 5 a 10% de agua y aplicar con rodillo especial para texturar bien cargado en forma vertical, cruzando luego en forma horizontal para emparejar la textura y en paños cortos de 50 x 50 cm. Si fuera necesario dar una segunda mano.

Aplicación a soplete: aplicar Sinteplast Granit tal cual viene con soplete con tolva para salpicar, con presión de 20- 30 libras y con pico de 6mm si se desea una textura gruesa. Si se desea una textura más suave diluir con 3 a 10% de agua y con pico de 4 mm.

Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete en forma perpendicular a la pared. Terminar la pared en forma completa sin producir uniones.

SISTEMA A UTILIZAR

Rodillo especial para texturar, o soplete con tolva abierta con pico de 4 a 6 mm.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666