

Foresta

MATEANTE UNIVERSAL

BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Dispersión de sílice mateante en base solvente.

USOS

Producto para matear esmaltes sintéticos, barnices, poliuretanos y nitrocelulósicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: Sílices especiales.

Peso específico: 1,06.

Punto de inflamación: 27°C (copa cerrada).

Rendimiento: De 100 a 200 cm³ por litro de producto a matear.

Color: Incoloro.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase por agitación. Agregar el **Mateante Universal** al producto a matear, incorporándolo lentamente con movimientos ascendentes hasta total homogeneidad.

Nivel de brillo (puede variar según el producto a matear):

- 100 cm³ de Mateante Universal por litro de producto para terminación semimate.

- 200 cm³ de Mateante Universal por litro de producto para terminación mate.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. -Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666