

Impermeabilizante para ladrillos

EXTERIOR - INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento plástico que impermeabiliza las superficies y las protege de suciedad, hongos, manchas, etc.

Realza la belleza natural de los materiales nobles, sin ocultarlos ni modificar su textura y color, otorgando un acabado transparente apenas satinado que evita la penetración irreversible de manchas y escrituras.

USOS

Ideal para ladrillos, piedras naturales o artificiales, tejas, cemento, tanto en interiores como en exteriores.

No se recomienda para superficies horizontales ni transitables, ni sobre madera.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.

Peso específico: 1,00.

Rendimiento: 3 a 4 m² por litro (trabajo terminado).

Color: incoloro.

Brillo: ligeramente satinado.

Número de manos: 3. Secado tacto: 30 minutos. Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: agua. Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos, verdín, polvillo y material no firmemente adherido. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel Sinteplast y medios mecánicos adecuados

No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Si hay manchas blancas eliminarlas con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar

Si las superficies a tratar tienen rajaduras o fisuras abiertas, rellenarlas previamente con material adecuado.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes. Aplicar la primera mano con el material diluido con 20 % de agua, con pincel o soplete para lograr una correcta impregnación de las superficies irregulares.

Pintar 2 capas más sin diluir.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.





