

Brilloplast

MAX 3 EN 1 - PIZARRÓN

DESCRIPCIÓN

Esmalte que proporciona una superficie lisa sin reflejos, resistente al rayado y de fácil limpieza tanto en húmedo como en seco.

USOS

Producto de terminación para pizarrones de madera. También es adecuado para recubrir superficies de mampostería que se quieran destinar a este uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: resinas alquídicas.

Pigmento: según color, y cargas inertes.

Peso específico: 1,30.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.

Color: negro.

Brillo: mate.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Solvente de limpieza y dilución: diluyente para sintéticos Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

En repintados eliminar pintura floja, suciedad, grasitud y restos de adhesivos. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta matearlas, eliminando cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Aguarrás Sinteplast, que facilite la aplicación y asegure una buena terminación.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

En superficies de madera limpias y secas, lijar suavemente, eliminar el polvillo resultante y aplicar una mano de Fondo Blanco para Madera Sinteplast.

Sobre mampostería no pintar hasta eliminar la alcalinidad. Las superficies cementicias deben dejarse envejecer por lo menos 6 meses. Tratarlas con una solución de ácido muriático al 20%, enjuagar bien y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades. Imprimir con Fijador al Aceite Sinteplast, diluido de modo que no quede con brillo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666