



LINEA AUTOMOTOR
TriMas
Fondos

PRIMER ADHERENTE PARA PLÁSTICOS

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Fondo monocomponente, transparente, de secado rápido, para asegurar una correcta adherencia de las capas posteriores de pintura sobre superficies plásticas.

A continuación se puede aplicar Primer Universal TriMas, Primer AS 1K TriMas, Primer MS 2K PR41 TriMas, o Primer AS 2K PR31 TriMas, de acuerdo al esquema elegido.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Lavar la superficie de plástico con agua caliente y jabón blanco. Secar, desengrasar con Desengrasante TriMas. Activar la superficie lijando con Scotch Bride tipo A (rojo) o lija fina P600. Enjuagar con agua limpia, secar y desengrasar con **Solvente Desengrasante TriMas**.

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla Producto monocomponente - No requiere catalizado.

Dilución Se entrega listo para su uso.

Tiempo de Vida Útil



Sistema a Utilizar Soplete

Pico de Fluido Gravedad 1,3 a 1,5 mm.
Succión 1,3 a 1,5 mm.




Presión de Aplicación 40 s 50 psi (lb / pulg²)



Número de Manos 2 manos simples.

Espesor de la Película 3 - 5 micrones



Oreo entre Manos 3 - 5 minutos



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema Mínimo 20 - 30 minutos.
Máximo 1 horas.

No dejar pasar mas de 2 horas para continuar con el esquema elegido

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Fondos



Lijado en Húmedo

No requiere lijado

Lijado en Seco

No requiere pulido

Pulido

Thinner Universal TriMas

Solvente de Limpieza

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación

Indicado como primera mano sobre superficies plásticas para brindar adherencia a las capas posteriores de pintura.

Rendimiento

10 m² por litro por 3 micrones

Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

Productos Auxiliares

9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)

9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales

Resinas poliolefinicas, aditivos, solventes.

Peso Específico

0,86 (agua=1) +/- 0,05

Sólidos en Volumen

3% (calculo teórico) +/- 0,2%

Color

Incoloro

Brillo

Mate

Tiempo de Almacenamiento

12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.

Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).

INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.

Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Fondos

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827