

Masilla

SEMI CUBIERTOS

DESCRIPCIÓN

Masilla lista para usar para la toma de juntas y el recubrimiento de fijaciones en placas de yeso. Formulada con cargas minerales y polímeros acrílicos tiene una consistencia cremosa que la hace muy fácil de aplicar. Posee alto poder de relleno con mínima retracción al secar, muy buena resistencia a la humedad, ideal para usar en ambientes con alto contenido de humedad relativa.

USOS

Se utiliza para sellar y nivelar las juntas de las placas de yeso de tabiques y cielorrasos, cubrir tornillos, cantoneras y uniones dejando la superficie apta para ser terminada, en espacios tanto interiores y exteriores como cielorrasos de balcones y vestuarios, galerías, etc. Puede reemplazar al endurecido interior en paredes convencionales con mayor poder de relleno.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Pigmento: cargas inertes seleccionadas.

Peso específico: 1,7.

Rendimiento: para la toma de juntas y masillado de tornillo: 0,8 Kg/m² de placa.

Toma de juntas más 1 mano de masillado total: 1,40 Kg/m².

Toma de juntas más 2 manos de masillado total: 1,65 Kg/m².

Color: blanco.

Secado: 1 a 2 horas.

Secado final: de 8 a 24 horas según espesor y condiciones ambientales.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar polvo, suciedad o grasitud.

APLICACIÓN

Usar la masilla tal cual viene según los pasos siguientes:

1) Aplicar la masilla entre las placas a unir con una espátula de aproximadamente 12 cm. presionando para que penetre y luego alisar sin dejar rebabas.

2) Sin dejar secar, colocar la cinta de papel para juntas centrándola y presionándola levemente con los dedos. Alisar con la espátula evitando que queden burbujas o grumos bajo la cinta eliminando el material sobrante. Aplicar el producto recubriendo los tornillos de fijación.

3) Dejar secar y aplicar una mano adicional de masilla sobre juntas y tornillos de fijación.

4) Dejar secar y aplicar una nueva mano de masilla ahora usando una espátula más ancha o llana. Dejar secar 24 horas. Dependiendo de la terminación deseada se lijará la superficie con lija fina.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Espátula o llana.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar.-Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.
Centro de Intoxicaciones Htal. Posadas: (011) 4658-7777.

En Córdoba: (0351) 421-5400/ 422-2039.

En Rosario: (0341) 448-0202.

En La Plata: (0221) 451-5555.