

Base para Revestimientos

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Fondo acrílico de alta adherencia y rápido secado para mampostería. Posee una rugosidad controlada que facilita el anclaje del revestimiento permitiendo la aplicación pareja y el mantenimiento de la textura durante el secado.

USOS

Base para la aplicación de revestimientos decorativos. Se aplica teñido del color del revestimiento de terminación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1.56.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro en 1 mano .

Color: Apto para ser entonado con **Sistema de Color Sinteplast Colors** o con **Entonador Universal Sinteplast**.

Brillo: mate.

Número de manos: 1.

Secado tacto: 30 minutos.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados

para la limpieza.

Las paredes deben estar secas y si son nuevas deben tener un curado de 30 días en exteriores y 60 días en interiores.

En repintados, sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos aplicar previamente Fijador al aceite MANO PREVIA adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Dejar secar (4 a 8 horas) y emparejar mediante lijado.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666