

Masilla

MULTISUPERFICIE

DESCRIPCIÓN

Producto de alto poder de relleno, con extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo, y metal. Resistente al agua y a la humedad ambiente. Evita la proliferación de hongos y moho. Proporciona un acabado muy fino y de gran dureza, apto para cualquier tipo de pintura.

USOS

Alisado y renovación de cerámicas, azulejos, vidrio, metal, superficies pintadas, yeso, cemento, hormigón, etc.

En ambientes húmedos como cuartos de baño, duchas, cocinas, etc.

Reparación de juntas de cerámicas.

No apto para inmersión.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: cargas minerales e inertes.

Peso específico: 1,75.

Rendimiento: 1.6 kg/m².

Color: blanco.

Secado: 12 hs por mm de capa, variable según condiciones ambientales.

Consistencia: pasta.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie. El soporte debe estar seco.

En superficies ferrosas proteger previamente con Convertidor de Óxido Sinteplast.

APLICACIÓN

En reparaciones pequeñas usar solo una espátula de acero inoxidable.

Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas de 1 mm, luego lijar y pintar una vez seco.

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

NO NECESITA FIJADOR/SELLADOR LUEGO DE LIJADO.

Una vez seca la aplicación se puede pintar.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Espátula, pomo aplicador, etc.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.
Centro de Intoxicaciones Htal. Posadas: (011) 4658-7777.

En Córdoba: (0351) 421-5400/ 422-2039.

En Rosario: (0341) 448-0202.

En La Plata: (0221) 451-5555.