

ANTIFUEGO Barniz Ignifugo Brillante

- **DESCRIPCIÓN** : Producto indicado para disminuir la inflamabilidad del sustrato.
No contribuye a la expansión del fuego ni a su traslado a otros materiales, con lo que aumenta el tiempo disponible para atacarlo en sus primeras etapas y evacuar el local afectado.

- **USOS** : Producto de terminación para Barniz Intumescente e Impregnante ignifugo.
Indicado para ser utilizado sobre madera y aglomerado: mamparas, paredes, techos.
No es apropiado su uso sobre elementos de madera expuestos a acciones mecánicas, golpes, roces, etc.; como pueden ser: mesadas, tapas de mesa, pisos de madera y pisos de escaleras.

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
 - **Vehículo** : Resinas caucho modificadas.
 - **Componentes** : 1
 - **Curado** : Por evaporación de solvente
 - **Peso específico** : 1,08 g/cc.
 - **VOC** : 549 g/Lt
 - **Sólidos por volumen** : 36.4 % (cálculo teórico, valor promedio).
 - **Espesor seco recomendado** : 30 - 50 micrones.
 - **Rendimiento** : 9,1 m² por litro por 40 micrones.
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
 - **Color** : Transparente.
 - **Brillo** : Brillante.





LINEA INDUSTRIAL

Induplast

- **Número de manos** : 2.
- **Secado tacto** : 30 - 60 minutos.
- **Secado duro** : 6 - 8 horas.
- **Repintado mínimo** : 12 - 24 horas.
- **Solvente de limpieza y dilución** : Diluyente Multiuso 9570000.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

▪ SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasa, polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.
Cuando se aplique directamente sobre madera, asegurarse de que esté completamente limpia y seca.
Previamente es conveniente realizar un lijado superficial a la superficie.
Si la madera no ha sido barnizada anteriormente, para mayor protección tratar previamente con **IMPREGNANTE IGNÍFUGO**. Imprimir luego con una "barniceta" formada por 2 volúmenes de **BARNIZ IGNÍFUGO** y 1 volumen de **DILUYENTE MULTIUSO**.

▪ APLICACIÓN

- **Sistema a utilizar** : Pistola convencional, airless, pincel y rodillo.

▪ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **INFLAMABLE**. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

▪ PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827