



LINEA HOGAR Y OBRA

Foresta

Recubrimiento Protector para Madera Exterior

FORESTA MARINO

DESCRIPCIÓN

: Laca marina uretanada premium para exteriores e interiores. Formulada con materias primas de última generación, posee filtros solares que evitan la degradación de la madera producida por la radiación ultravioleta.

USOS

: Terminación de superficies de madera, con excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie. Recomendada para puertas, marcos, cortinas, postigones, aleros, revestimientos de machimbre, muebles de jardín etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas modificadas y aditivos especiales.
- Peso específico : 0,91
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada).
- Rendimiento : 10 a 14 m² por litro por mano.
- Color : Incoloro.
- Brillo : Brillante.
- Número de manos : 3 ó 4 (madera nueva).
- Secado tacto : 3 a 5 horas.
- Secado duro : 24 horas.
- Repintado mínimo : 24 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Foresta

Recubrimiento Protector para Madera Exterior

-Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

-Tratamiento previo : Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, hongos, algas y restos de materiales en mal estado. No dejar restos de materiales de limpieza.

En madera barnizada previamente lijar suavemente (no debe quedar con brillo) y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante. Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente **Preservador FORESTA** siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar. Imprimir con una mano formada por dos partes de FORESTA MARINO y una parte de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

APLICACIÓN

: Si es necesario diluirlo, agregar la mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS que facilite el pincelado y la buena terminación.

No diluir con Thinner.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

-Sistema a utilizar	Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Convencional
	-Diluyente	0 a 5%	0 a 10%
-Orificio de pico	-	0,3 mm	1,8 - 2 mm
-Presión de pico	-	8 a 10 MPa	0,3 a 0,4 MPa

Nota: los datos consignados son indicativos y puede ser necesario ajustar presiones, cambiar boquillas o variar la cantidad de diluyente para obtener una aplicación óptima.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

: Producto INFLAMABLE. No apagar con agua. Usar extintores de dióxido de carbono o polvo químico. Procurar la debida ventilación al aplicarlo.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Foresta

Recubrimiento Protector para Madera Exterior

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827