

# Recuplast INTERIOR

## SATINADO

### DESCRIPCIÓN

Recuplast Interior Satinado es una pintura al látex para uso interior altamente decorativa. Deja una terminación suave al tacto, que refleja la luz y jerarquiza cualquier espacio. Es lavable y tiene óptimo cubritivo. Es apto para aplicar sobre revoque, yeso, mampostería, placas de yeso. Se aplica muy fácilmente, tiene buena nivelación y mínimo salpicado.

### USOS

Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas.

La tersura de su película, su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el agradable aspecto de "recién pintado".

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Polímero en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,30 (Blanco Satinado)

**Rendimiento:** 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast (hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup>/litro) y con el Sistema de Color Sinteplast Colors.

**Brillo:** Satinado.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

### SUSTRATO

#### • Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes

flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos y en general, sobre superficies pulverulentas, de absorción alta o desapareja y/o cuando la base no sea totalmente firme, aplicar previamente Fijador & Aceite Sinteplast adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Utilizar Enduido Plástico Interior Sinteplast o Enduido en Polvo Sinteplast para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Fijador al Aceite Sinteplast sobre las zonas enduidas.

### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir Recuplast Interior Satinado, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.

Al cabo de 3 ó 4 horas se puede dar la segunda mano.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.



### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**