



LINEA HOGAR Y OBRA
Endupol
Enduido en Polvo



Enduido en polvo

DESCRIPCIÓN

: Masilla en polvo de color blanco, fácil de preparar y aplicar.

Con el agregado de agua se prepara un enduido de fácil aplicación, ajustando la consistencia al gusto del aplicador.

Permite dejar altos espesores, hasta 6 mm, sin agrietarse. Apto para uso interior y exterior.

USOS

Se recomienda para enduir superficies de yeso, fibrocemento, hormigón, mampostería nueva o pintada, que presenten irregularidades, logrando una terminación nivelada de calidad.

Puede utilizarse como masilla para toma de juntas y fijaciones de placas de yeso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Composición** : Cemento modificado, cargas inertes y aditivos en fase sólida.

- **Vida útil de la mezcla** : 3 horas

- **Rendimiento** : Aproximadamente 3m²/kg de Enduido en polvo, según el estado del sustrato.
1 Kilo de enduido en polvo rinde el equivalente a 1,5 kilos de enduido tradicional en pasta.

- **Color** : Blanco

- **Secado tacto** : Aproximadamente 60 min.

- **Secado duro** : 2 a 4 horas, según el espesor y condiciones ambientales.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA
Endupol
Enduido en Polvo



- **Solvente de limpieza y dilución** : agua

- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Imprimación Fijadora al agua MANO PREVIA o Fijador Sellador SELLAPLAST según indica ficha técnica del producto. Cuando la base no sea totalmente firme y en trabajos en exteriores reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite MANO PREVIA (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

: Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque con el agua el producto comienza su proceso de fraguado. El tiempo de vida útil una vez incorporada el agua es de aproximadamente 3 horas.

Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte de agua con 2,5 (dos y media) partes de Enduido en polvo, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

1-a Aplicación de Enduido en polvo como enduido

Aplicar la mezcla sobre la superficie a enduir con llana metálica, para cubrir imperfecciones puntuales utilizar espátula presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.

Dejar secar de 2 a 4 horas, según el espesor y condiciones ambientales, y emparejar mediante

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA
Endupol
Enduido en Polvo



lijado en seco.

Repetir el proceso hasta lograr la nivelación deseada, y volver a aplicar SELLAPLAST o MANO PREVIA sobre la zona enduida.

1-b Aplicación de Enduido en polvo como masilla en placas de yeso

Aplicar con una espátula Enduido en polvo en las uniones entre placas de yeso, presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.

Inmediatamente después, y sin dejar secar, colocar la cinta de papel centrándola, y alisar con la espátula sin que quede aire o grumos debajo de la cinta. Eliminar el material excedente. Aplicar material para recubrir los tornillos de fijación.

Dejar secar y aplicar con espátula ancha o llana una segunda mano de Enduido en polvo sobre la cinta y los tornillos de fijación.

Dejar secar y aplicar una tercera mano de masilla con llana cubriendo una superficie mayor. Dejar secar 24 hs y lijar con lija fina.

2- Terminación.

La superficie masillada o enduida con Enduido en polvo siempre requiere una pintura de terminación.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

: Balde, cuchara de albañil, espátula ancha, llana metálica.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA
Endupol
Enduido en Polvo



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas y contacto prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827