

Recuplast

PERDURA

FRENTES

ÚNICO CON
GARANTÍA

20 AÑOS

DESCRIPCIÓN

Recuplast Perdura Frentes es un impermeabilizante premium para paredes exteriores de base acuosa, con fórmula 100% acrílica y características de "membrana líquida". Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco, forma una película de gran elasticidad, alto poder cubritivo, mínima retención de suciedad, excelente resistencia a los factores climáticos y a la implantación de hongos y algas. Estas propiedades definen un nivel de máxima calidad y perdurarán durante 20 años con mínimo deterioro. Producto formulado para impermeabilizar y decorar paredes exteriores, de mampostería, fibrocemento, ladrillo, etc.

USOS

Impermeabilizante acrílico diseñado para proteger cubiertas planas, inclinadas o abovedadas (techos, terrazas, tinglados) de mampostería, fibrocemento, chapa, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,28 (Blanco).

Rendimiento: 3 m² por litro (trabajo terminado). Puede rendir menos sobre superficies con marcada textura.

Color: Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast, hasta un máximo de 30 cm³/litro y con el Sistema de Color Sinteplast Colors.

Brillo: Mate sedoso.

Número de manos: 1 diluida más 2 sin diluir (mínimo) de modo de llegar al rendimiento indicado.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Preparar las superficies a pintar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales pre existentes. No dejar restos de los productos de limpieza.

Es importante que al aplicar un impermeabilizante las paredes no retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir a la formación de ampollas. La mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.

Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados, aplicar previamente Fijador al aceite Sinteplast adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes. Diluir Recuplast Perdura Frentes con un 25 % de agua de su volumen (1 parte de agua por cada 3 partes del producto.) y aplicar una primer mano preferentemente con pincel, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato. Las grietas y juntas de dilatación deben ser rellenas con Recuplast Grietas y Juntas, luego de dicha mano de "imprimación".

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de agua y aplicar las capas necesarias hasta lograr el rendimiento indicado.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. -Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A./G.H.S.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666