

Recumix

INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Mezcla cementicia plástica de color blanco, para reparación de paredes interiores.

Producto indicado para reparar rápidamente diferentes superficies en el interior del hogar. Muy fácil de preparar y aplicar.

Se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar. Se adhiere a todo tipo de mampostería.

USOS

Reparar y rellenar grietas interiores.

Reparar y enduir cielos rasos, muros interiores, superficies de yeso, etc.

Recubrir irregularidades en paredes interiores.

Remendar, rellenar y enduir maderas, cartón prensado y materiales de similares características.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: cemento, yeso y aditivos en fase sólida.

Pigmentos: cargas inertes.

Peso específico: aproximadamente 1,65 kg/lit una vez preparada la mezcla.

Vida útil de la mezcla: 15 minutos.

Rendimiento: para un espesor de 1mm, se calcula un consumo aproximado de 0.8kg/m², según el estado del sustrato.

Color: blanco, puede colorearse con pigmentos o entonadores.

Número de manos: se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, si son profundos se recomienda trabajar con una consistencia espesa.

Secado tacto: aproximadamente 15 min.

Secado duro: alcanza su máxima durezas a las 24hs.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido.

APLICACIÓN

Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque una vez preparado su tiempo de aplicación es de 15 minutos.

Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte de agua con 2 (dos) partes de Recumix Interior, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar con espátula o llana metálica, presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.

La superficie reparada o enduida con Recumix Interior se podrá lijar, realizar agujeros para la colocación de objetos, perforar con taladros, pintar con látex o sintéticos.

SISTEMA A UTILIZAR

Balde, cuchara de albañil, espátula ancha, llana metálica. En la presentación de 500g se proveen las herramientas necesarias para la mezcla.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666