



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Catalizadores/Solventes

### CATALIZADOR PU PARA PRIMER

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

#### DESCRIPCIÓN

Catalizador para uso exclusivo como endurecedor de Primers PU 2K. No utilizar para pinturas de acabado, como barnices o esmaltes.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



#### GUIA DE APLICACIÓN



**Relación de Mezcla** Según producto. Consultar Ficha Técnica del producto base.

**Dilución** Según producto. Consultar Ficha Técnica del producto base.

**Tiempo de Vida Útil** Según producto. Consultar Ficha Técnica del producto base.

**Recomendaciones especiales** Estos productos son sensibles a la temperatura y humedad, por lo que debe cerrarse herméticamente el envase luego de su utilización y protegerlo de fuentes de calor.



**Sistema a Utilizar**

**Pico de Fluido**




**Presión de Aplicación**



**Número de Manos**

**Espesor de la Película**



**Oreo entre Manos**



**Secado para Lijar / Continuar con el Esquema**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Catalizadores/Solventes



Lijado en Húmedo

Lijado en Seco

Pulido

Solvente de

Limpieza

Thinner Universal TriMas

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Área de Aplicación** Reparación de automóviles y vehículos comerciales.

**Rendimiento**

**Productos Auxiliares** 9360000 - **Diluyente PU TriMas**  
9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Componentes Principales** Resinas de isocianato de alta resistencia química.

**Peso Específico** 0,97 (agua=1) +/- 0,03

**Sólidos en Volumen** 30% (calculado teórico) +/- 3%

**Color** Incoloro

**Brillo**

**Tiempo de Almacenamiento** 12 meses. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas y envases sin abrir.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

**Trimas**

**Catalizadores/Solventes**

En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:  
(0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sintoplast.com.ar](http://www.sintoplast.com.ar)  
0800-666-746827