



LINEA AUTOMOTOR  
**TriMas**  
Masillas

## MASILLA UNIVERSAL RAPIDA GRIS

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

### DESCRIPCIÓN

Producto para preparación de superficies, para corregir pequeñas imperfecciones en carrocerías nuevas o pintadas de modo de obtener una superficie lisa. Tiene buen poder de relleno y es fácil de lijar.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.). Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas** y luego alguno de los **Primer 1K** ó **Primer 2K TriMas** sobre toda la superficie a pintar.

### GUIA DE APLICACIÓN



**Sistema a Utilizar** Se aplica a espátula, fleje, goma de masillar

**Espesor de la Película** 60 - 80 micrones

**Número de Manos** Las necesarias, siempre en capas finas sin sobrepasar el espesor Recomendado



**Secado para Lijar / Continuar con el Esquema** 30 minutos.



**Lijado en Húmedo** P160 – P220  
**Lijado en Seco** P240 – P400  
**Pulido** No requiere.  
**Solvente de Limpieza** **Thinner Universal TriMas**

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Área de Aplicación** Producto para corregir pequeñas imperfecciones en carrocerías nuevas o pintadas de modo de obtener una superficie lisa.

**Rendimiento** 5 - 6 m2 por litro con espesor recomendado.  
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

**Productos Auxiliares** 9900000 - **Thinner Universal TriMas**.  
9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR  
**Trimas**  
Masillas

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Componentes Principales</b>	Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, pigmentos y cargas inertes.
<b>Peso Específico</b>	1,40 (agua=1) +/- 0,08
<b>Sólidos en Volumen</b>	34% (calculo teórico) +/- 3%
<b>Color</b>	Gris
<b>Brillo</b>	Mate
<b>Tiempo de Almacenamiento</b>	12 meses

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777  
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sintoplast.com.ar](http://www.sintoplast.com.ar)  
0800-666-746827