

GLOW IN THE DARK

EFEECTO LUMINISCENTE



DESCRIPCIÓN

Pintura de secado rápido para interiores y exteriores, que brilla en la oscuridad entre 4 a 8 horas, luego de haber sido expuesta a luz natural o artificial. Ideal para realizar proyectos decorativos para dormitorios, artesanías y diferentes objetos de decoración.

USOS

Acabado indicado con excelente adherencia a diferentes sustratos (es recomendable siempre hacer una pequeña prueba de adherencia antes de pintar). Puede ser aplicado sobre todo tipo de superficies, como ser metal, madera, plástico y yeso. No chorrea ni gotea. Para pintar en el exterior puede ser necesario repetir periódicamente su aplicación. Deberá ser aplicado sobre una superficie blanca o de color claro para destacar su efecto luminiscente. Debido a su rápido secado, las superficies pintadas pueden ser liberadas rápidamente para su uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.

Pigmento: Pigmento fosforescente.

Peso específico: 1,00 g/cc.

Sólidos por volumen: 30 - 40 micrones.

Rendimiento: 8.8 m² por litro por 40 micrones. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

Color: Semitransparente amarillo verdoso

Brillo: Mate.

Número de manos: 1 o 2.

Secado tacto: 5 a 10 minutos

Repintado mínimo: 48 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Diluyente Multiuso o Thinner.

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar la superficie eliminando suciedad, granitud restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza. En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Agitar el envase antes de usar.

⚠️ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

⊕ PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.

☎️ **Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.