

Foresta

SELLADOR HIDRO PARQUET

SELLADOR



DESCRIPCIÓN

Hidrolaca base 100 % acrílica para el plastificado de pisos de madera en interiores. Mantiene el color natural de la madera, sella poros, da uniformidad en la absorción posterior del Foresta Hidro Parquet, inhibe manchas provenientes de la exudación de la madera.

USOS

Se utiliza para rellenar los poros de la madera y emparejar la absorción de la superficie.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: emulsión acrílica al agua.

Peso específico: 1,03.

Rendimiento: 13 a 15 metros cuadrados por mano, dependerá del tipo de madera a sellar.

Color: Transparente incoloro.

Brillo: no aplica.

Número de manos: 1 a 2 dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie a tratar.

Secado tacto: 30 minutos a 2 horas según condiciones ambientales.

Secado duro: 24 horas. Para aplicar Foresta Hidro Parquet.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Pulir la superficie a máquina o "virutearla" a fondo, hasta eliminar suciedad, grasitud, ceras, productos de limpieza y restos de materiales aplicados anteriormente.

Aspirar totalmente el polvillo resultante, pasar por último un lienzo absorbente libre de pelusa apenas humedecido con agua. No usar solventes

APLICACIÓN

Se debe elegir un sector para comenzar a verter la cantidad de producto necesaria extendiendo con movimientos continuos de ida y vuelta, se debe hacer a favor de la veta de la madera y uniendo los paños sin dejarlos secar (húmedo con húmedo).

De aparecer burbujas peinarlas con pad hasta que desaparezcan y en zócalos o bordes aplicar con pad o pincel. En todos los casos la capa de pintura a aplicar ha de ser de

fino espesor y no se debe dejar acumulación de producto.

El intervalo entre capas debe ser como mínimo de 3 horas. Si es necesario lijar con lija al agua grano 220-240 para eliminar fibras que pudieren sobresalir. Luego aplicar la segunda mano de Foresta Sellador Hidro Parquet. En general con una sola mano es suficiente para cubrir los poros de la madera y uniformar la superficie, si la madera es rica en taninos es conveniente aplicar una segunda mano. Se aconseja continuar la aplicación con Foresta Hidro Parquet al día siguiente.

Al aplicar el Foresta Sellador Hidro Parquet puede notar en húmedo una película levemente blanquecina que al secar se transformará en transparente, comportamiento normal del mismo.

De aparecer burbujas peinarlas con pad hasta que desaparezcan y en zócalos o bordes aplicar con pad o pincel.

SISTEMA A UTILIZAR

Se aplica con pincel, pad o aplicador para laca al agua.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666