Madera

RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA MADERA

DESCRIPCIÓN
Producto transparente cuya película elástica y semiporosa protege la madera a la vez que resalta su aspecto en forma natural. Evita la proliferación de microorganismos y filtra la radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por la luz solar.

USOS
Producto indicado para tratar la madera en exterior, especialmente en climas críticos en humedad y temperatura.
Puede ser utilizado en interior donde se logrará un excelente efecto decorativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.
Pigmento: Óxido de hierro.
Peso específico: 1,0 g/cc
Punto de inflamación: 7ºC (copa cerrada)
Sólidos en volumen: 30 % (cálculo teórico, valor promedio).
Espesor seco recomendado: 30 - 40 micrones.
Rendimiento: 18.8 m2 por litro por 40 micrones. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
Color: Según muestrario.
Acabado: Brillante y Mate.
Número de manos: 2 a 3.
Secado al tacto: 30 a 60 minutos.
Secado duro: 4 a 6 horas.
Repintado mínimo: 48 horas.
Solvente de limpieza: Diluyente Multiuso.
Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO
Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.
En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

APLICACIÓN
Agitar el envase vigorosamente por un par de minutos, hasta que la bolilla interior se mueva con facilidad. Durante
la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical a una
distancia de 20 - 30 cm del objeto a pintar. Si la válvula se obstruye, se la retira y se la limpia sumergiéndola en Thinner.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Mantener fuera del alcance de los niños. •Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. • Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. • Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **INFLAMABLE**. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO_2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:
(011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_10 - SEPTIEMBRE | 25 - HOJA 1 DE 1