



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

## TRIMAS REFINISH CAR DETAILING

### COMPUESTO PULIDOR – PASO 1

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL – VER HOJAS DE SEGURIDAD

#### DESCRIPCION:

Producto elaborado con abrasivos minerales de grano y poder de corte adecuados, para restaurar el brillo y apariencia en acabados envejecidos de carrocerías de vehículos y para eliminar, imperfecciones, cáscara de naranja y rayas de lija de grano 1500 y más finos. Libre de ceras y siliconas. Es empleada por pintores profesionales para lograr terminaciones óptimas en superficies pintadas con todo tipo de acabados. Contiene avanzados agentes de deslizamiento que optimizan el tiempo de trabajo evitando que el producto se seque rápidamente sobre la superficie o que se genere polvo.

Formulado con compuestos tensoactivos que permiten que la limpieza de restos y salpicaduras sea sumamente sencilla. Puede utilizarse como único producto o como base del esquema **Car Detailing Trimas**.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Utilizar sobre pinturas que hayan alcanzado el secado duro.

#### GUIA DE APLICACIÓN:



- 1 – La superficie a tratar no debe estar caliente ni expuesta al sol. Limpiarla para que quede libre de polvo.
- 2 - Agitar enérgicamente el envase, hasta que esté completamente homogeneizado. No diluir
- 3 – En caso de aplicación manual, colocar una pequeña cantidad del producto con un paño limpio y seco, y extenderla sobre la superficie a tratar, en áreas no mayores de 80 x 80 cm por vez
- 4 – Si es aplicado a máquina, operarla entre 1600 y 2000 rpm, utilizando un paño circular de espuma o un paño extra suave de lana de cordero. Ejerza baja presión y mueva la máquina en forma lenta y contante para prevenir el recalentamiento de la superficie. (En caso de ser necesario rociar la superficie con agua durante la aplicación).
- 5 – Retire el exceso y limpie la superficie con un paño de micro fibra suave.

Para lograr un acabado superior, continuar lustrando a máquina con el Compuesto Abrillantador (Paso 2), o a mano con el Compuesto para Lustre de Mano (Paso 3)

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Lacas/Esmaltes/Accesorios

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

<b>Peso Específico</b>	1,22 (agua=1) +/- 0,03
<b>Aspecto</b>	Líquido cremoso, rosado.
<b>Tiempo de Almacenamiento</b>	24 meses. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas (Temperatura entre 5 y 40°C) y envases sin abrir.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Lavarse bien luego de utilizar el producto.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.  
Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el SGA

### PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777  
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

**MAS INFORMACIÓN: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)**

<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827