

Recuplast INTERIOR

SUPERLAVABLE

DESCRIPCIÓN

Recuplast Superlavable es una pintura al látex para uso interior que se destaca por su excelente lavabilidad y su poder antibacterial. Contiene la tecnología Bio-Pruf que impide el desarrollo de bacterias, gérmenes y hongos en las paredes por el término mínimo de 2 años, garantizando mayor higiene en el hogar. Su resistencia al ensuciamiento, que permite remover las manchas fácilmente sin dejar aureola, favorece que la pintura se mantenga en perfectas condiciones con el paso del tiempo. Es apto para aplicar sobre revoque, yeso, mampostería, placas de yeso, metal y madera. De excelente cubritivo, delicada terminación y agradable fragancia a lavanda, permite una fácil aplicación con mínimo salpicado.

USOS

Especialmente recomendado en baños, cocinas, dormitorios, livings y en espacios públicos como restaurantes, colegios, hospitales, donde se valoren especialmente las condiciones de higiene.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,26 (Blanco Mate)

Rendimiento: 12 a 14 m² por litro por mano.

Color: Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast (hasta un máximo de 30 cm³/litro) y con el Sistema de Color Sinteplast Colors.

Brillo: Mate y satinado

Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos

de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies de mampostería: Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos, y en general sobre superficies de absorción alta o despereja aplicar previamente Imprimación Fijadora Sinteplast o Fijador Sellador Sinteplast adecuadamente diluido con agua (no debe quedar con brillo). Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite Sinteplast adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Utilizar Enduido Plástico Interior Sinteplast o Enduido en Polvo Sinteplast para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Si la terminación final es mate, aplicar Fijador Sellador Sinteplast o Imprimación Fijadora Sinteplast sobre las zonas enduidas; si la terminación es satinada, se recomienda utilizar Fijador al Aceite Sinteplast.

Superficies de madera sin pintar: Lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco Sinteplast.

Superficies de metal sin pintar: Eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Antióxido Sinteplast o Convertidor de Oxido Sinteplast. No aplicar Recuplast Superlavable directo sobre metal.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 3 ó 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 50 C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666