TRIMAS REFINISH
CAR CARE
LUSTRE PARA AUTOS BICAPA

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

DESCRIPCION:

Trimas Lustre para Autos Bicapa, es un producto especialmente formulado para cuidar el color y el brillo original de automóviles pintados con pintura bicapa. Es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y compuestos pulidores de poder abrasivo controlado, que eliminan la suciedad y las pequeños rayones superficiales, dejando la superficie suave y brillante. Contiene siloxanos reactivos que horas después de aplicado el producto, forman una capa protectora sobre la superficie de la laca, que repele el agua y las partículas de polvo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Lavar convenientemente la superficie a tratar con Limpiador Siliconado Autos Trimas.
Antes de aplicar el producto, secar bien la superficie.

GUIA DE APLICACIÓN:

Agitar bien el envase antes de usar el producto.

Aplicar con un paño suave de algodón o microfibra, abarcando cada vez un área de aproximadamente medio metro cuadrado. Frotar hasta que el líquido seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un brillo profundo y uniforme. En caso que la pintura esté envejecida excesivamente o presente rayones que no lleguen hasta la capa color, pulir primero con Pasta de Pulir Grano Fino Trimas y luego aplicar Lustre para Autos Bicapa Trimas.

El producto, también se puede aplicar a máquina con paño circular de espuma, trabajando entre 1200 y 1500 rpm. Ejerza baja presión y mueva la máquina en forma lenta y contante para prevenir que se caliente por fricción la superficie. Retire el exceso y limpie la superficie con un paño de micro fibra suave.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente ®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo NOVA A WORLDWIDE ASSOCIATION

Sinteplast

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Peso Específico: 0,98 (agua=1)
Aspecto : Liquido cremoso, color blanco.
Tiempo de Almacenamiento: 24 meses. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas (Temperatura entre 5 y 40°C) y envases sin abrir.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Agite bien antes de usar. No aplicar bajo los rayos del sol, ni sobre superficies calientes o húmedas. Inflamable. Apagar con extinguidor ABC, conservar entre 5°C y 40°C. En caso de superficies que han sido pintadas hace poco, verificar siempre que la superficie a tratar este bien dura o curada.

PRIMEROS AUXILIOS:

Atención: Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener lejos del fuego, de superficies calientes, de chispas, de llamas y de cualquier fuente de ignición. No fumar. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavarse la piel o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un centro de Toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal. En caso de contacto con los ojos, mucosas o piel irritada enjuagar con abundante agua durante varios minutos. En caso de usar, quitar las lentes de contacto si resulta fácil y seguir enjuagando. Peligrosa su ingestión. No inhale. Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar ventilado. En caso de ingestión, no induzca al vómito y consulte inmediatamente al centro de Intoxicaciones o al médico llevando esta ficha. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido y el recipiente de conformidad con la normativa local.

Composición: Agua, cera, siloxano, solvente alifático, carbonato de calcio, óxido de aluminio y coadyuvantes.

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 – 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039
En Rosario: (0341) 448-0202
En La Plata: (0221) 451-5555

MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)

http://www.sinteplast.com.ar

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente ®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION

Sinteplast

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827