

# Recubrimiento para piscinas

## BASE SOLVENTE

### DESCRIPCIÓN

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.

### USOS

Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** resinas acrílicas.

**Peso específico:** 1,20.

**Punto de inflamación:** 40°C (copa cerrada)

**Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro por mano (según el estado de la superficie).

**Color:** celeste, azul profundo.

**Brillo:** mate sedoso.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 2 horas.

**Secado duro:** No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días.

**Repintado mínimo:** 12 horas.

**Repintado máximo:** 24 horas (lijar suavemente entre manos).

**Solvente de limpieza y dilución:** Diluyente Multiuso Sinteplast (9570000).

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

### SUSTRATO

#### • Tratamiento previo

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.

En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc., toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.

Finalmente tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas ni alcalinidad, y enjuagar con agua.

Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

### APLICACIÓN

En el primer trabajo con **Recubrimiento para Piscinas Base Solvente** aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de **Diluyente Multiuso Sinteplast (9570000)**, preferiblemente a pincel. Luego pintar otra mano con la mínima dilución que permita su cómoda aplicación. En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de la superficie ya indicado. No aplicar sobre la superficie húmeda ni expuesta al sol.

### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



### PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**