

Impermeabilizante

EXTERIOR - INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento plástico que impermeabiliza las superficies y las protege de suciedad, hongos, manchas, etc. Realza la belleza natural de los materiales nobles, sin ocultarlos ni modificar su textura y color, otorgando un acabado transparente apenas satinado que evita la penetración irreversible de manchas y escrituras.

USOS

Ideal para ladrillos, piedras naturales o artificiales, tejas, cemento, tanto en interiores como en exteriores. No se recomienda para superficies horizontales ni transitables, ni sobre madera.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.

Peso específico: 1,00.

Vida útil de la mezcla : 30 minutos.

Rendimiento: 3 a 4 m² por litro (trabajo terminado).

Color: incoloro.

Brillo: ligeramente satinado.

Número de manos: 3.

Secado al tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de Almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasa, hongos, verdín, polvillo y material no firmemente adherido. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con **Removedor Gel Sinteplast** y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Si hay manchas blancas eliminarlas con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar. Si las superficies a tratar tienen rajaduras o fisuras abiertas, rellenarlas previamente con material adecuado.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes. Aplicar la primera mano con el material diluido con 20 % de agua, con pincel o soplete para lograr una correcta impregnación de las superficies irregulares. Pintar 2 capas más sin diluir. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

